

## Čistilo za strojno pomivanje z izpiralnim sredstvom

### Opis

Suma Combi+ LA6 uporablja novo inovativno tehnologijo, ki kombinira koncentrirano tekoče sredstvo za strojno pomivanje in sredstvo za izpiranje v enem. Sredstvo je posebej oblikovano za učinkovito odstranjevanje umazanije pri pogojih trdote vode do 12°dH ali 215ppm.

### Ključne lastnosti

Suma Combi+ LA6 je močno alkalen tekoči detergent in sredstvo za izpiranje v enem, ki je primerno za uporabo v večini eno conskih strojev ali "front loader" strojev (ni primerno za več conske ali tračne stroje). Vsebuje mešanico alkalij in zaviralcev vodnega kamna, ki zagotavlja odlično odstranjevanje ostankov maščob in zasušene hrane. Visok nivo močnih inhibitorjev preprečuje nalaganje anorganskih oblog v pogojih trdote vode do 12°dH ali 215ppm. Zaradi edinstvenega inovativnega dodatka za izpiranje, ki spremeni obnašanje vode, ni potrebe za dodatno sredstvo za izpiranje.

### Prednosti

- Nova inovativna tehnologija zagotavlja detergent in sredstvo za izpiranje v enem izdelku.
- Zagotavlja hitro sušenje.
- Hitro in učinkovito odstranjuje maščobo in zasušene ostanke hrane.
- Visoko koncentrirana formulacija zagotavlja ekonomičnost uporabe.
- Preprečuje nastajanje vodnega kamna v pomivalnem stroju.
- Rezultati brez lis in madežev.
- Brez klora.
- Brez fosfatov.


### Navodila za uporabo

Suma Combi+ LA6 se običajno nanaša z avtomatsko Diversey dozirno opremo. Lahko se uporablja v kombinaciji z dozirno črpalko za odmerjanje. Za zagotovitev popolnih rezultatov čiščenja s trdoto vode do 12°dH ali 215ppm uporabite najmanjši priporočeni odmerek 0,4 ml/L, odvisno od pogojev na lokaciji. Pri 2 ml/L se prepreči nabiranje vodnega kamna v pogojih trdote vode do 215ppm ali 12°dH.

Dejanski odmerek je odvisen od pogojev na lokaciji (trdota vode, stopnja umazanije, procesi).

Izdelek ni primeren za sisteme, kjer se trenutno uporablja kislo sredstvo za izpiranje kot odstranjevalec vodnega kamna in kjer je razmerje med detergentom in sredstvom za izpiranje manjše od 2:1.

Ob prvi uporabi sperite črpalko in transportne cevi dozirnega sistema, da preprečite morebitno kristalizacijo v ceveh, ki jo povzroči mešanje izdelkov in izpraznite linijo za izpiranje.





LA6

#### Tehnični podatki

Izgled: Bistra rumena tekočina

pH vrednost (1 % raztopina): 12,5

Relativna gostota : 1,24

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

#### Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu.

Hranite v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Le za profesionalno rabo.

#### Kompatibilnost izdelka

V priporočenih pogojih uporabe je Suma Combi+ LA6 primeren za uporabo na večini materialov, ki jih običajno srečamo v kuhinji.

Ne uporabljajte na predmetih občutljivih na alkalije, kot so baker, medenina, aluminij ali guma.

