

Razmaščevalec za zahtevnejšo umazanijo, varen za uporabo na aluminiju

Opis

Suma Break up D3.5 je koncentrirano tekoče razmaščevalno sredstvo za čiščenje zahtevnejše umazanije na kuhinjskih površinah.

Ključne značilnosti

Suma Break up D3.5 je alkalni tekoči detergent, primeren za ročno čiščenje vseh področji s trdovratno umazanijo v kuhinjah, kot so tla, stene, oprema ter pokrovi in ohišja naprav. Sredstvo je optimalno za namakanje površin in učinkovito odstranjevanje vseh vrst maščobe in zasušeni ostankov hrane. Uravnotežena formulacija omogoča varno uporabo na površinah iz aluminija. Suma Break up D3.5 je posebej primeren za čiščenje tal – ročno s sistemom krp ali strojno s pomočjo nizekotlačne penilne naprave.

Prednosti

- Močna formulacija raztopi trdovratno maščobo in za seboj pusti čiste in svetleče površine.
- Sredstvo veže raztopljeno umazanijo in tako preprečuje njeno redistribucijo na površinah.
- Zasnovano posebej za varno uporabo na aluminiju.
- Primerno za uporabo v penilnih napravah.

Navodila za uporabo

Minimalna priporočena koncentracija sredstva Suma Break up D3.5 je 10 ml na liter vode, odvisno od stopnje umazanije in načina uporabe.

Za precizen nadzor doziranja se sredstvo lahko uporablja z dozirnim sistemom Diversey QFM.

Metoda splošnega čiščenja

1. Delovno raztopino nanesite na površino s pomočjo krpe, gobice, pršilke ali nizekotlačne penilne naprave.
2. S krpo ali krtačo očistite površino.
3. Sperite s čisto vodo in pustite, da se osuši.

Čiščenje tal

1. Minimalna priporočena koncentracija 10 ml/l* vroče vode.
2. Nanesite delovno raztopino s krpo za tla (mopom).
3. Očistite in odstranite umazanijo.
4. Sperite s čisto vodo in pustite, da se osuši.

Čiščenje tal s pomočjo ribalnega stroja in potiskača / mokrega sesanja

1. Minimalna priporočena koncentracija 10 ml/l* tople vode.
2. Z ribalnim strojem ali nizekotlačno penilno opremo nanesite delovno raztopino.
3. Odstranite umazanijo s pomočjo potiskača ali sesalnika za mokro sesanje.
4. Sperite z vodo in ponovno odstranite s pomočjo potiskača ali sesalnika.





suma® Break up

D3.5

Čiščenje cvrtnikov

1. Izpustite olje iz cvrtnika in zaprite ventil.
2. Napolnite z vodo skoraj do ravni polnjenja z oljem.
3. Dodajte 1 l* sredstva Suma Break up D3.5 za vsakih 10 l vode (10 % raztopina). Za ustrezno raven polnjenja preverite kapaciteto cvrtnika.
4. Vključite cvrtnik in pustite, da raztopina 15 minut nadzorovano vre.
5. Po ohlajanju in izpraznitvi cvrtnika zdrgnite preostanek umazanije iz sten in grelnih elementov s pomočjo gobice ali krtače.
6. Cvrtnik dvakrat izperite s čisto, toplo vodo in pustite, da se osuši.

Tehnični podatki

Izgled: Čista rumena tekočina

pH (čisto): 12,8

pH (1 % raztopina): 11,0

Relativna gostota (20°C): 1,10

Navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne veljajo kot specifikacija proizvoda.

Varno rokovanje in skladiščenje

Podrobnejša navodila o ravnanju z izdelkom ter njegovem odstranjevanju najdete v varnostnem listu izdelka. Sredstvo shranjujte v originalno zaprti embalaži stran od ekstremnih temperatur. Samo za profesionalno uporabo.

Kompatibilnost produkta

Pri uporabi v priporočenih pogojih je Suma Break up D3.5 primeren za uporabo na vseh najpogostejših materialih v kuhinjah, vključno z aluminijem.