

TASKI® Jontec Destat**Čistilo za tla in vzdrževanje elektrostatičnih talnih površin****Opis**

Sredstvo za čiščenje in vzdrževanje elektrostatičnih talnih površin premazanih s sredstvom Taski Jontec ESD in za povečanje elektrostatičnega oddajanja na standardnih talnih površinah za zmanjšanje težav s statično elektriko.

Ključne lastnosti

- pH nevtralen.
- Učinkovita kombinacija detergentov.
- Okrepljen z Avetranom.
- Vsestranska uporaba.
- Razbija elektrostatične naboje čez večje območje.

Prednosti

- Varen za uporabo na vseh voodoodpornih trdih tleh in talnih emulzijah.
- Dobro čiščenje brez izgube sijaja.
- Reaktivira kapaciteto statičnega razbijanja Jontec ESD-ja (sestavni del ESD programa).
- Zmanjšuje elektrostatične šoke pri ljudeh, ki nastanejo zaradi statične elektrike.
- Lahko se uporablja direktno na kateri koli voodoodporni trdi površini in kot predpriprava za ponoven nanos premaza na ESD površine.

Navodila za uporabo**Mokro brisanje/čiščenje s čistilno sušilnim strojem**

1. Dozirajte izdelek v polno posodo za vodo/vedro stroja.
2. Nanesite raztopino.
3. Odstranite umazano raztopino.

Začetno čiščenje

1. Dozirajte izdelek v vedro, napolnjeno z vodo, raztopino nanesite s čisto krpo in pustite, da se raztopina posuši.
2. Uporabite TASKI Jontec Destat na TASKI Jontec ESD do trikrat na teden, da zagotovite statično razbijanje.
3. Ne izpirajte.

Globinsko čiščenje za ponovno nanašanje TASKI Jontec ESD

1. Dozirajte izdelek v poln rezervoar za vodo enokolutnega stroja.
2. Nanesite raztopino.
3. Zdrgnite z rdečim filcem in odstranite umazano raztopino.
4. Pustite, da se popolnoma posuši, preden nanesete dodatne sloje.

Doziranje

TASKI Jontec Destat je potrebno redčiti.

Vedro: 7 % (350 ml za 5 L vedro).

Stroj: 3,5 % (350 ml za 10 L posodo)

Ustrezen odmerek in temperatura prihranita stroške in zmanjšata vpliv na okolje.



° A.I.S.E.

TASKI®

Jontec Destat

Tehnični podatki

Izgled: Bistra, zelena tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 10

pH vrednost: 9

Relativna gostota (20°C): 1,047 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Kompatibilnost izdelka

Ne uporabljajte na tleh, občutljivih na vodo, na primer nezaščiten les. Uporabiti ga je treba nad TASKI Jontec ESD.

Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami direktiv EC 73/404/EEC in 73/405/EEC ter njihovimi poznejšimi spremembami.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Destat je na voljo v 2x5 L.