

TASKI® Jontec Plaza

Sredstvo za zapolnitev por in razpok

Opis

Vrhunska emulzija visokega sijaja, posebej zasnovana za premazovanje kamna, teraca, neglaziranih keramičnih tal in marmorja. Izdelek zagotavlja odličen oprijem na večino vrst kamna, zato dodatno tesnilo ni potrebno. Lahko se nanese kot ena plast za zapolnitev por in enostavno čiščenje ali kot večplastni nanos za dodaten sijaj in videz.

Ključne lastnosti

- Zagotavlja tople sijoč zaščitni sloj.
- Odporen na visoko frekvenco obiskovalcev.
- Formula, ki ne porumeni.
- Odličen oprijem na kamnitih tleh.
- Odporen proti zdrsu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).

Prednosti

- Varuje tla pred poškodbami zaradi prometa in olajša čiščenje.
- Posebej odporen proti praskam in črnim sledem pete.
- Pod UV svetlobo ne porumeni in zagotavlja enakomeren videz.
- Zagotavlja varnost vaših zaposlenih, pacientov in strank.
- Lahko se uporablja neposredno na tleh kot polnilo za pore, kot tesnilo za nanos dodatnih slojev drugih sijočih talnih emulzij ali kot večslojni sistem za visok sijoč premaz, ki je odporen na visoko frekvenco obiskovalcev.

Navodila za uporabo

1. Obdelujte samo oluščena, temeljito oprana ter popolnoma suha tla.
2. Izdelek varčno zlijte na tla in ga enakomerno porazdelite, ko je še moker, v prekrivajočih se trakovih širine 1-1,5 m.
3. Nanesite en sloj na porozna tla, da olajšate čiščenje in hkrati ohranite lastnosti tal.
4. Nanesite 2-3 sloje, da dobite tople talni premaz z visokim sijajem, ki ga lahko vzdržujete s običajnimi metodami vzdrževanja ali 1-2 sloja kot tesnilo za nanos drugačnega zaključnega premaza (na primer mat ali svilen videz).
5. Po zadnjem nanosu počakajte najmanj 60 minut pred prometom.

Doziranje

Priljubljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.



TASKI® Jontec Plaza

Tehnični podatki

Izgled: Mlečno bela tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 9

pH vrednost (delovna raztopina): 9

Relativna gostota (20°C): 1,03 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Ne shranjujte pri temperaturah pod 5°C.

Kompatibilnost izdelka

Uporabljajte le globinsko očiščena, temeljito sprana ter popolnoma suha tla. Ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi.

Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih. Ne uporabljajte na glaziranih keramičnih tleh.

Dovoljenja

Preizkušeno v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Plaza je na voljo v 2x5 L.