



DI Attack Plus

Alkalno čistilo za mastna tla v industriji

Opis

Močno čistilo na bazi topil za učinkovito odstranjevanje mineralnih/sintetičnih olj, sledi pnevmatik viličarjev in katrana. Izdelek je odličen razmaščevalec, posebej primeren za industrijsko okolje in za čiščenje saj in katrana. Formulacija je primerna tudi za odstranjevanje organskih olj in maščob v območjih s hrano.

Ključne lastnosti

- Na bazi alkalij in topil.
- Visoka emulgacijska moč.
- Srednje peneče, hitro delujoče.
- Vsestranska uporaba.

Prednosti

- Hitro in temeljito odstranjevanje mineralnih olj, maščob, starega olja in druge sintetične umazanije.
- Ohrani razrahljano umazanijo v raztopini za enostavnejše odstranjevanje.
- Primerno za strojno uporabo.
- Primerno za mokro brisanje in enokolutne stroje ter za ročno uporabo.

Navodila za uporabo

DI Attack Plus je potrebno redčiti, dozira se ročno ali s črpalko. Ustrezno doziranje in temperatura zmanjšujeta stroške in vpliv na okolje.

Doziranje

Ročni nanos (vedro): 1 % (50 ml za 5 L vedro) največ 5 %
Strojni nanos: 1 % (100 ml za 10 L rezervoar) največ 2,5 %


Področje uporabe

1. Ročno:

Izdelek dozirajte v vedro, napolnjeno z vodo in nanesite raztopino. Dovolite delovati in očistite, nato pa odstranite umazano raztopino.

2. Strojno:

Izdelek dozirajte v poln rezervoar (za vodo) stroja in uporabite raztopino. Pustite kratko delovati in zdrgnite, nato pa odstranite umazano raztopino. Za trdovratno umazanijo uporabite posredno metodo: Tla očistite brez mokrega sesanja, pustite, da raztopina deluje 5-10 minut, nato zdrgnite in neposredno mokro posesajte umazano raztopino. Temeljito sperite tla.



© A.I.S.E.



DI Attack Plus

Tehnični podatki

Izgled: Bistra, rumena tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 13,1

pH vrednost (delovna raztopina): 13

Relativna gostota (20°C): 1,006 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Kompatibilnost izdelka

Raztopine ne uporabljajte ne površinah, ki so občutljive na topila ali alkalije. Pred uporabo preizkusite združljivost materiala.

Na katranu, bitumnu in sledih pnevmatik uporabite nerazredčeno.

Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami EC direktiv 73/404/EEC in EC 73/405/EEC in njihovih poznejših dopolnil.

Razpoložljivo pakiranje

DI Attack Plus je na voljo v 2x5 L, 1x10 L in 1x200 L. Za ročno doziranje 5 L, 10 L in 200 L so na voljo ustrezne dozirne črpalke.