

suma[®] Revoflow Max Pur-Eco

P2

Čistilo za strojno pomivanje v prahu

Opis

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 je visoko zmogljiv pralni prašek za strojno posodo, posebej oblikovan tako, da zagotavlja odlično odstranjevanje umazanije v pogojih mehke vode.

Ključne lastnosti

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 je močan alkalni detergent v prahu, ki je primeren za uporabo v vseh vrstah komercialnih pomivalnih strojih z avtomatskim doziranjem. Vsebuje jedko alkalijo za učinkovito odstranjevanje maščob in mešanico sequestrantov za povečanje učinkovitosti čiščenja in preprečevanja vodnega kamna v pogojih mehke vode. Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 ima certifikat EU Ecolabel in se učinkovito dozira z Diversey Revoflow sistemom, ki združuje odlično zmogljivost, varnost in udobje.

Prednosti

- Visoko koncentrirana formulacija zagotavlja ekonomičnost uporabe.
- Prosto tekoči granulirani prah daje odlične rezultate.
- Odlično odstranjevanje škroba z visoko alkalnimi sestavinami.
- Enostavno rokovanje med nakladanjem zaradi majhnega pakiranja.
- Brez stika s kemikalijami zaradi inovativnega dizajna embalaže.
- EU Ecolabel certifikat.

Navodila za uporabo

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 uporabljajte samo z Diversey dozirnim sistemom Revoflow v koncentraciji 0,8-2 g/L v pogojih mehke vode. Pri 1 g/L se prepreči nabiranje vodnega kamna v vodi z 100 ppm CaCO₃, 5-6°dH.

Pomivajte pri najnižji možni temperaturi, da zagotovite higienično posodo.

Doziranje

Dejanska raven odmerjanja se določi glede na pogoje na lokaciji. Največji odmerek v skladu z merili EU Ecolabel je 2 g/L za mehko vodo (največ 8,4 dH).

Ustrezno odmerjanje in temperatura prihranita stroške in zmanjšata vpliv na okolje.

Kadar je možno, pomivajte poln pomivalni stroj. Izogibajte se premajhnemu ali prevelikemu odmerjanju detergenta.



EU Ecolabel: SE/038/001



suma® Revoflow Max Pur-Eco

P2

Tehnični podatki

Izgled: Bel zrnat prah

pH vrednost (1 % raztopina pri 20 °C): 12,6

Relativna gostota (g/cm³; 20°C): 1,04

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Kompatibilnost izdelka

V priporočenih pogojih uporabe je Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 primeren za uporabo na večini materialov, ki jih običajno srečamo v kuhinji. Ne uporabljajte na predmetih, občutljivih na alkalije, kot so baker, medenina, aluminij in guma.

Okoljske informacije

Suma Revoflow Pur-Eco Max P2 ima licenco EU Ecolabel SE/038/00, saj izpolnjuje merila kot okolju prijazen izdelek.

Za odstranitev prazne embalaže se obrnite na lokalno postajo za recikliranje.