

Dopomat-forte

Alkalno sredstvo za industrijsko čiščenje

Lastnosti

Zelo učinkovito sredstvo za industrijsko čiščenje, ki se malo peni. Alkalno čistilo s posebnimi aktivnimi snovmi. Raztaplja in čisti motorno olje ter maščobo, saje, zastarelo umazanijo, grafite in saje izpušnih plinov. Primeren tudi za ločevalnik olja.

Sestavine (v skladu z 648/2004/EC)

Anionski in neionski tenzidi < 5%, fosfati < 5%, vodotopna topila, zaviralci korozije, alkalije, barvila.
pH vrednost (koncentrat): približno 13 pH vrednost (pripravljena raztopina): približno 11.5

Uporaba

Primerno za uporabo na vseh vodoodpornih površinah in površinah, odpornih na alkalije v industrijskih področjih, kot so industrijska in skladiščna tla iz betona ali klinkerja, skladiščne strehe, stenske in talne ploščice v podzemnih železnicah in podzemnih postajah. Primerno tudi za čiščenje košev in kontejnerjev za smeti. Ne smemo uporabljati na premazanih tleh, linoleju, gumi in aluminiju.

Navodila

Prosimo, da pred prvim nanosom izdelek preizkusite na majhnem neopaznem delu tal.

Vsakodnevno rutinsko strojno mokro čiščenje:

100ml v 10L mrzle vode

Visokotlačno čiščenje:

200ml v 10L mrzle vode

Odstranjevanje:

1L v 10L mrzle vode.

Kiehl ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nanosa izdelka.

01.08.2007

21.01.2006



Čistilo za
avtomatske
stroje /
Industrijsko
čiščenje

Poraba na kvadratni meter

Strojno mokro čiščenje: 1 ml

Visokotlačno čiščenje: 8 ml

Odstranjevanje: 40 ml



Dražilno

R 36/38 Draži oči in kožo.

S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.

S 37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitno za oči/obraz.

Vsebuje kalijev hidroksid.

V koncentratu

Pakiranje

10 L kanta
200 L sod

Ni potrošniški izdelek v skladu s členom 1999/44/EC Art. 11

Art. No. j 05 02 10

Art. No. j 05 02 72

