

Kiehl-Parketto-care

Čistilo in nega za parket

Lastnosti

Pusti lep sijaj, brez loščenja. Je trpežen, odporen na umazanijo in zagotavlja neдрsečo površino. Lahko se uporablja nerazredčen ali razredčen.

Sestavine

Neionski tenzidi, nemetalizirane polimerne disperzije (brez TBEP), polietilenski voski, aditivi, dišave.

pH vrednost (koncentrat): 7.5, pH vrednost (pripravljena raztopina): približno 7

Uporaba

Za vzdrževanje in premazovanje notranjih lesenih tal in izgotovljenih parketov. Če se izdelek uporablja na izgotovljenem parketu, vas prosimo, da izdelek najprej preizkusite na manjši površini. Ni primeren za voščene ali naoljene lesene površine.

Navodila za uporabo

Na novo položena lesena tla je v čas sušenja, ki ga priporoča proizvajalec (običajno 8-14 dni) dovoljeno le suho čistiti (npr. pometanje). Pred nanosom izdelka, odstranite ves prah s tal z uporabo vlažne krpe. Pri trdovratnejših umazanijah obrišite z vlažno krpo namočeno s čistilom Kiehl-Parketto - čisti koncentrat.

Lesene površine pri veliki obrabi je potrebno najprej mehansko suho očistiti (npr. z ribarico in sesalcem). Stroj premikajte v spiralah dokler se površinska umazanija ne raztopi, tla pa so popolnoma čista in imajo enakomeren izgled. Na koncu z vlažno krpo odstranite preostali prah.

Premazovanje:

Praden začnete nanašati Kiehl-Parketto-care je pomembno, da so tla popolnoma čista, suha in brez ostankov starega premaza, voska, silikona ali prahu.

Pred uporabo dobro pretresite! Nanesite približno 250 ml čistega koncentrata na tla in nemudoma razporedite po cca 10 m² v tankem sloju. Za enakomerno porazdelitev sredstva uporabite ravno krpo.

Nadaljujte z delom v prekrivajočih se poteh (moko na moko). Nanesite 1-2 sloja v časovnem intervalu 90 minut, odvisno od sestave površine.

Samo dobro posušeni sloji omogočajo vodoodporen zaščitni premaz tal.

Občasno vzdrževanje:

Približno 250 ml izdelka razredčite v 8 litrih mrzle vode.

Krpo potopite v pripravljeno raztopino, dobro odcedite in obrišite površino. Izogibajte se stoječe vode!

Obnavljanje poškodovanega premaza:

Razredčite 1:1 z mrzlo vodo, uporabite platenko z razpršilko in polirni stroj (približno 1.000 obratov na minuto)

Poliranje:

Poliranje površine (približno 1.000 obratov na minuto), krepí vzdrževalne lastnosti, zabriše pohodne poti in poveča trajnost ter vzdržljivost, ob tem pa ohranja protizdrsne lastnosti.



Vzdrževanje
in čiščenje
lesenih tal /
parketa

Poraba na kvadratni meter

Premazovanje: 25-30 ml na nanos

Občasno vzdrževanje: 1 ml

Obnavljanje premaza: 1,5 ml

Za profesionalno uporabo!

Pakiranje

Karton 6 x 1 L plastenka

10 L kanister

Art. Št. j 22 10 01

Art. Št. j 22 10 10

Zaščitite pred zmrzaljo!

