

TEHNIČNI LIST

KIEHL THERMOHOSPITAL

Premaz za tla, odporen na dezinfekcijo in alkohol



LASTNOSTI: Metalni premaz, odporen na dezinfekcijo in alkohol; posebej primeren za uporabo v prostorih, kjer se uporabljajo površinska in ročna razkužila. Thermohospital zagotavlja visoko kakovostno neodrsečo površino, ki je še posebej vzdržljiva ter odporna na umazanijo in čiščenje. Ročna razkužila lahko za trenutek raztopijo film, vendar to običajno ne povzroči madežev.

SESTAVA:

Polimerne disperzije, težki polietilenski voski, vodotopna topila, plastifikatorji. Ph vrednost koncentrata: približno 8,5.

UPORABA: Primerno za uporabo na vodo-odpornih in očiščenih talnih oblogah, kot so PVC, poliolefin, linolej, vpojen naraven in umetni kamen, asfalt, itd. Zlasti primerno za uporabo v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih, zdraviliščih ...

NAVODILA: Prosimo, zagotovite, da se izdelek uporablja izključno na suhih talnih oblogah. Nanesite nerazredčen izdelek na tla v tankem sloju z ravno krpo. Ne dovolite, da se izdelek posuši na krpi ter takoj po uporabi zaprite embalažo.

Premazovanje očiščenih tal: odvisno od stopnje vpojnosti tal; največkrat 2-3 nanosi na približno 30-minutne intervale.

POKRITJE NA M²: 25 ml/ nanos.