

Specialno pomivalno sredstvo

F 420 e

Tekoče, alkalno pomivalno sredstvo za trdo vodo

Področje uporabe:

- Primerno za uporabo v različnih profesionalnih pomivalnih strojih: podpultni, pretočni, košarni, transportni; v restavracijah, hotelih in kuhinjah javne prehrane.
- Primerno za pomivanje kozarcev brez dekoracije kot tudi drugih predmetov iz stekla, porcelana, umetnih mas, legiranega jekla in tudi za jedilni pribor.
- Učinkovito odstrani različne ostanke pijač in nekoliko zasušene ostanke hrane, kave in čaja.
- Učinkovito odstrani šminko in druge mastne madeže.
- Pred uporabo na srebru je potreben predhodni test.

Doziranje:

Z uporabo avtomatskega dozatorja v odvisnosti od stopnje umazanije in kvalitete vode:

Skupna trdota			Območje trdote	mg/l CaCO ₃	g/l
d	f	e			
< 14	< 25	< 17,5	Mehka Srednja	< 150	1,6 – 2,4
> 14	> 25	> 17,5	Trda	> 250	3 - 5

Prednosti:

- Visoko koncentrirano, nevtralen vonj
- Certificiran z EU Ecolabel
- Intenzivna čistilna moč
- Brez sproščanja vonja odstranjuje obarvane madeže in tanine
- Prijazno do stekla

Sestavine:

Alkalije, fosfonati.
Ne vsebuje: Cl, NTA, PO₄.
Zaradi posebne sestave zagotavlja optimalno čiščenje in zaščito stroja.



Embalaža:

5l PE – kanister
12 kg PE – kanister
25 kg PE – kanister
242 kg PE – sod

Tehnični podatki:

Barva: brezbarvno
Vonj: specifičen
pH: cca 14(koncentrat)
Rok uporabe: 24 mesecev
Skladiščni pogoji: hladno, temno,
temp. max 30 °C, ne sme zmrzniti.
Gostota: 1,22 g/cm³
Viskoznost: cca 1 mPas (20°C)
Prevodnost: 2,13 mS/cm (3 ml/l v DM vodi/22 °C)
Titracijski faktor: 0,93

Odstranjevanje prazne embalaže:

- Popolnoma izpraznjene doze se lahko reciklirajo. Oddati pooblaščenemu odstranjevalcu.
- Informacije za odstranjevanje odpadkov so navedene v varnostnem listu

Varnostna navodila:

H290 Lahko je jedko za kovine.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu z nacionalnimi predpisi.

Pomembni napotki:

- EU Ecolabel: DE/038/019

- Za optimalen rezultat čiščenja priporočamo uporabo tega izdelka v Winterhalter stroju z Winterhalter izpiralnim sredstvom B 220 e.

- Ni za splošno uporabo – samo za profesionalno uporabo

- Skladiščiti in prevažati v pokončnem stanju in v originalni embalaži. Ne izpostavljati na direktno sončno svetlobo. Ne sme zmrzniti.

- F 420 e se lahko uporablja v povezavi z vsemi komercialno dostopnimi izpiralnimi sredstvi za uporabo v profesionalnih strojih in je primerno za področja s hrano.

- Pred uporabo drugega čistila potrebno rezervoar, cevovod in dozirnik sprati s svežo vodo.

- Za lažje polnjenje dozirnikov v Winterhalter UC modelu je na voljo nastavek za kanister (60 005 163). Da nebi prišlo do zamenjav proizvodov, je proizvod F 420 e pakiran v drugačno vrsto embalaže.

- Ne mešati z drugimi proizvodi in ne prelivati v druge posode.

- Parameter čiščenja odgovarja standardom DIN 10 510 do DIN 10 512 in DIN 10 522.

Upoštevati informacije Združenja za industrijska čistila. Glejte www.akggs.de.

- Za trajno in zanesljivo ohranitev delovanja pomivalnega stroja je potrebno po koncu programa vse rešetke in mrežice očistiti. Da se posuši notranjost stroja in zaradi protikorozijske zaščite naj bo stroj nekoliko odprt.

- Odgovarjajoči varnostni listi in tehnične informacije ter navodila za delo se nahajajo na www.winterhalter.si.

Podane izjave temeljijo na natančnih študijah Winterhalter GmbH. Topa ne pomeni, da uporabniku ni potrebno narediti svojih testov in da nima več obveznosti. Če je uporabnik v dvomih glede uporabe proizvoda naj se posvetuje s tehnično službo. Informacije, ki so navedene na varnostnem listu (na voljo so tudi na: www.winterhalter.de) in ne etiketi proizvoda je nujno potrebno upoštevati. Tudi navodila za uporabo pomivalnih in izpiralnih strojev je nujno upoštevati. Ta tehnična informacija zamenjuje vse prejšnje izvide.

TI_F 8400 Rev00/0415