

Lime-A-Way Extra



Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna



- koncentrirano, kislo sredstvo odstranjuje tudi debelejša obloga vodnega kamna
- sredstvo je primerno za profesionalne pomivalne stroje
- uporabljamo na področjih kjer se uporablja trda voda, ohranja maksimalno učinkovitost pomivalnega stroja
- brez vonja - prijeten za uporabo
- ni primerno za površine iz bakra, cinka, poroznega emajla in marmorja



Lime-A-Way Extra

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v pomivalnih strojih

Odličen Ecoguard proizvod zagotavlja visoko higiensko raven ob nizkih stroških.

Lime-A-Way Extra je primeren za takojšnjo uporabo in ga doziramo neposredno iz kanistra.

Visoka učinkovitost pomivalnega stroja:

Nalaganje vodnega kamna v pomivalnih strojih zmanjšuje pomivalno in izpiralno učinkovitost in povečuje stroške energije. Redna uporaba Lime-A-Way Extra v skladu z navodili zagotavlja optimalno učinkovitost.

Navodila za uporabo:

Navodilo za odstranjevanje oblog vodnega kamna v pomivalnih strojih:

1. Izklopite ventilator.
 2. Med odstranjevanjem oblog preprečite doziranje pomivalnega sredstva v pomivalni stroj (izklopite dozirni sistem ali prekinite dotok pomivalnega sredstva).
 3. Odstranite posodo iz stroja in spustite pomivalno vodo.
 4. Napolnite stroj s svežo vodo in glede na debelino oblog dozirajte 8 – 22 ml sredstva Lime-A-Way Extra na 1 L vode.
 5. V primeru, da so v izpiralni coni nastale debele obloge vodnega kamna, nanesite nerazredčeno sredstvo s pomočjo razpršilke.
 6. Sredstvo pustite delovati nekaj minut.
 7. Zaženite stroj. Glede na debelino oblog vodnega kamna, naj stroj deluje od 10 do 30 minut.
 8. Prekinite delovanje stroja in spustite pomivalno vodo. Z uporabo cevi za tekočo vodo temeljito izperite notranjost stroja.
 9. Napolnite stroj s svežo vodo.
 10. Zaženite stroj in ga pustite delovati kratek čas, nato ponovno vključite dozirni sistem za pomivalno sredstvo in ventilator.
- Ne vdihavajte razpršenega proizvoda. Glede drugih možnosti uporabe se posvetujte z Ecolab-ovimi strokovnjaki.

Sestava:

<5%: neionskih tenzidov.

Ostale sestavine: fosforjeva kislina, barvilo, protipenilo.

Varnost:

Jedko! Za dodatna varnostna navodila pogledati na etiketo ali varnostni list izdelka!

Pakiranje:

Karton 4 x 5 L, 4 x 1 L

Skladiščenje:

Skladiščiti pri temperaturi med 10° in 35°C.

Ne mešati s katerim drugim izdelkom.

Hraniti izven dosega otrok.

ECOLAB®