

TASKI® Jontec Repello

Premaz za tla, za kamnite površine

Opis

Prodorno tesnilo na vodni osnovi za zaščito nepremazanega poroznega naravnega kamna in keramičnih površin, tako notranjih kot zunanjih. Učinkovito ustvarja impregnacijsko zaščito tal za lažje čiščenje. Izdelek je neviden in ne spremeni videza tal.

Ključne lastnosti

- Formula na vodni osnovi.
- Ustvari zaščito pred umazanjem.
- Ne spremeni videza tal.
- Enostaven nanos, nevtralen vonj.

Prednosti

- Okolju prijazen, zelo učinkovit pri odstranjevanju mineralnega olja in mastne umazanije.
- Olajša čiščenje in podaljša intervale periodičnega vzdrževanja.
- Po padcu umazanje na tla, jo zadrži tudi do 2 ur.
- Spoštuje videz in barve kamna.
- Hitra in učinkovita metoda po globinskem čiščenju.

Uporaba

1. Obdelujte samo temeljito očiščena in suha tla.
2. Pred uporabo dobro pretresite.
3. Delajte na 2-3 m² površinah in enakomerno porazdelite izdelek po kamnitih tleh s cisto krpo, orodjem za poliranje ali enokolutnim strojem (<200 obratov/min) z rdečim filcem, da popolnoma zmožite površino.
4. Pustite mokro 3-5 minut in ne pustite, da se v tem času posuši na površini tal (na koncu še dodatno dodajte izdelek). Po potrebi odstranite odvečni izdelek.
5. Po potrebi tretma ponovite po 1-3 urah, ko je suh na dotik.

Doziranje:

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.



° A.I.S.E.



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI® Jontec Repello

Tehnični podatki

Izgled: Bistra, rumena tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 7

pH vrednost (delovna raztopina): 7

Relativna gostota (20°C): 1,001 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Kompatibilnost izdelka

Pokrivnost izdelka je odvisna od poroznosti tal. Poraba se lahko drastično razlikuje. Pred nanosom z vodo preverite poroznost tal, za prilagoditev porabe izdelka. Običajna poraba je 10 do 40 ml/m² na nanos (1 L izdelka pokriva 25-100 m²).

V nekaterih primerih (temne polirane povšine) bo na tleh vidna bela plast odvečnega izdelka. V tem primeru odstranite odvečni izdelek s čisto suho brisačo ali strgalom. Če so tla suha, dodajte ali razpršite vodo na površino in polirajte s suho brisačo ali enokolutnim strojem (<200 obratov/min) in rdečim filcem, ki naj se ves čas premika.

Tla so lahko spolzka, preden se odvečni izdelek obriše in postanejo popolnoma suha.

Obdelava ne spremeni varnostnih lastnosti tal.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Repello je na voljo v pakiranju 2x5 L.

080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si