



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI® Jontec Linobase

Sredstvo za zapolnitev por, za linolej

Opis

Trajno sredstvo za zapolnitev por na talnih površinah iz linoleja. TASKI Jontec Linobase obnavlja stara, dotrajana tla in zagotavlja popoln oprijem, da se prepreči prašenje emulzije, ki se nanese na izdelek.

Ključne lastnosti

- Trajno tesnilo za zapolnitev por.
- Optimizira oprijemljivost premazov.
- Odporen na alkalna sredstva za čiščenje.

Prednosti

- Tesni in ščiti nov linolej, tako da obdrži videz novega več let.
- Obnovi poškodovane in porozne talne površine; pušča gladko površino in vrača pravo barvo staremu, obrabljenemu linoleju.
- Primerna osnovna zaščita za kasnejši nanos premazov; omejuje nastanek belega prahu in poveča njegovo trajnost.
- Pri mehanskih poškodbah se lahko čisti in obnavlja.

Navodila za uporabo

1. Izdelek zmerno zlijte na tla in ga enakomerno porazdelite s polirno opremo v pasovih 1-1,5 m, pri čemer naj se pasovi prekrivajo, ko so še mokri.
2. Nanesite 2 sloja navzkriž in pustite, da se suši najmanj 45 minut.
3. Po sušenju prvega nanosa zgladite tla linoleja z enokolutnim strojem, modrim filcem in vlažno krpo.
4. Na vrh nanesite 2 sloja emulzije za tla. Za najboljši rezultat uporabite TASKI talno emulzijo Jontec Linotop.

Doziranje:

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.



° A.I.S.E.

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI® Jontec Linobase

Tehnični podatki

Izgled: Mlečna, bela tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 8

pH vrednost (delovna raztopina): 8

Relativna gostota (20°C): 1,035 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu. Hranite v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Ne shranujte in ne uporabljajte pri temperaturah pod 5°C.

Le za profesionalno rabo.

Kompatibilnost izdelka

Obdelujte le globinsko očiščena, temeljito sprana in popolnoma suha tla. Ne uporabljajte na lesenih tleh. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Linobase je na voljo v 2x5 L.

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 43/18 P90998
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si