

TASKI® swingo 755 B

Baterijsko voden, avtomatični čistilno-sesalni stroj za čiščenje talnih površin



Vam prinaša

- ▶ Okretnost in večjo produktivnost
- ▶ Odlične rezultate čiščenja in sušenja tal
- ▶ Dolgotrajnost in stabilnost
- ▶ Enostavno vzdrževanje

Popolna kombinacija okretnosti in večje produktivnosti

Swingo 755 B je zelo enostaven za uporabo in ponuja največjo okretnost za uporabo na težko dostopnih mestih. Sistem dvojnih koles omogoča vrtenje stroja na mestu, kar pomeni, da ima stroj izredne manevrske sposobnosti v prepolnih prostorih. Rezervoar s kapaciteto 40 L in patentiran CSD sistem povečata produktivnost in zmanjšujeta čas, porabljen za vmesno prekinjanje procesa čiščenja in ponovno polnjenje rezervoarja.

Odlični rezultati čiščenja in sušenja tal

Patentirana krtača se učinkovito prilaga strukturi tal in tako omogoča odlične rezultate pri odstranjevanju umazanije. Nova patentirana sesalna šoba v obliki črke V omogoča izredno sesanje vode s tal. Zahvaljujoč konceptu treh koles niso več potrebne nikakršne nastavitve sesalne šobe.

Dolgotrajnost in stabilnost

Uporaba visoko kakovostnega materiala in komponent z dolgo življenjsko dobo, podaljšajo delovanje stroja in zmanjšajo stroške popravil ter vzdrževanja.

Enostavno vzdrževanje

Vse komponente, katere zahtevajo redno vzdrževanje so barvno kodirane z rumeno barvo in so odstranljive brez orodja. Armaturna plošča je samo-obrazložljiva in prikazuje vse potrebne informacije. Tako je proces čiščenja poenostavljen in zanj ni potrebno nikakršno izobraževanje.

TASKI swingo 755 B

Tehnični Podatki

Opis		Opis	
Teoretična učinkovitost (Economy / Power)	1290 / 1935 m ² /h	Dimenzije (DxŠxV)	1160x475x1195mm
Delovna širina	43 cm	Obračalni krog	1.12 m
Širina sesalne šobe	69 cm	Sistem krtač	1 x 43 cm
Rezervoar za delovno raztopino	40 l	Pritisk krtač (z/brez kolesnega pogona)	40/43 kg
Rezervoar za umazano raztopino	40 l	Delovna hitrost (Economy/Power)	3.0 / 4.5 km/h
Nazivna moč	900 W	Dolžina kabla za integriran bat. sistem	3 m
Nominalna napetost	24 V	Hrupnost	58 dB(A)
Kapaciteta baterije	50-70 Ah/C5	Razred električne zaščite (BMS/brez BMS) razred	I/III
Vzdržljivost baterije	2 uri	Ustreznost	CE/CB Test cert./ÖVE
Teža stroja (Economy / Power)	155/160 kg		

TASKI swingo 755 B

Model	Economy	Economy BMS	Power	Power BMS
Baterijski sistem upravljanja (BMS)		✓		✓
Premikanje s kolesi (WD+CSD)			✓	✓

Delovna orodja / dodatna oprema

Delovna orodja	Številka artikla
Vodilno kolo 43 cm	7510829
Krtača za ribanje 43cm	8504750
Krtača za ribanje 43cm	8504800
Abrazivna krtača 43 cm	8504780
Kontaktni filc iz poliestra	Po ceniku
Pogonsko kolo, rjavo (iz poliuretana)	1760510 (opcija, samo za Power modele)
Komplet dveh pogonskih koles, zeleno (odlična oprijemljivost, poliuretan)	1760840 (opcija, samo za Power modele)
Zadnje kolo, 100 mm (iz poliuretana)	1760571 (opcija)

Opis značilnosti

BMS (Baterijski sistem upravljanja): Baterijski sistem upravljanja: Baterijski polnilec, ki je vgrajen v stroju, preprečuje izpraznitev baterije in kontrolira proces napajanja.

CSD (Doziranje čistilne raztopine): S patentiranim CSD sistemom se pravilna količina delovne raztopine dozira na tla, odvisno od hitrosti stroja. Pri tem ne nastajajo luže, kadar gre stroj počasneje (npr. okoli vogalov) ter 30-40% prihranek pri delovni raztopini in pomembno povečanje produktivnosti stroja.

Diversey d.o.o.
 Tržaška cesta 37a
 2000 Maribor
 Slovenija
 (02) 320 70 00
 (02) 320 70 71
www.diversey.com

Copyright © 2011, Diversey, Inc.

Diversey
 for a cleaner, healthier future™