

HD Plusfoam

Močno alkalni odstranjevalec organskih nečistoč

✧ visoko ekonomičen ✧ z vgrajeno komponento za penjenje ✧ dolgotrajno delovanje ✧ izpiranje brez ostankov

OPIS IN LASTNOSTI

Agregatno stanje:	tekoče
Gostota:	1,42 kg/l
pH:	12,7-13,0
Določitev koncentracije:	metoda 2
Faktor:	0,14
KPK:	60gO ₂ /kg
Vsebnost dušika(N):	<0,3g/kg
Vsebnost fosforja(P):	1,5g/kg

VSEBUJE

- Natrijev hidroksid,
- neionske tenzide,
- sekvestrene

NAČIN DELOVANJA

S pomočjo visokoaktivnih tenzidov dobimo kompaktno peno, ki se dobro oprime površine in ki lahko zaradi teh svojih lastnosti dolgo deluje. Močno alkalne aktivne substance razmehčajo zaostanke, jih odlepijo od površine tako, da jih je mogoče odplakniti z vodnim curkom. Poleg maščob in beljakovin lahko brez problemov odstranimo tudi dimne in katranske smole.

KOROZIVNOST

Ob upoštevanju navodila za uporabo lahko HD Plusfoam uporabimo na površinah iz oplemenitenega jekla, železa, betona, keramike in na drugih površinah, ki so odporne na alkalna sredstva. Za lahke kovine, za pocinkane in za s kositrom prevlečene aparate HD Plusfoam ni primeren. Vrednosti, ki so navedene v navodilu za uporabo ne smemo prekoračiti.

PENJENJE

Pri uporabi penomata dobimo s čistilom HD Plusfoam stabilno, učinkovito peno.

MOŽNOST UPORABE

Uporaben za čiščenje pečic in dimnih komor z aparatom za nanašanje stabilne pene. Pri čiščenju obratov v mesno predelovalni industriji moramo upoštevati lastnosti materialov, na katerih bomo HD Plusfoam uporabili. Še posebej je namenjen za čiščenje trdovratnih nečistoč v ribji, mesno predelovalni industriji in perutninarstvu. Po pranju s Penomatom priporočamo izpiranje z visokotlačnim aparatom.

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo sredstva najprej operemo površine z vodo, da odstranimo večje nečistoče. V odvisnosti od stopnje umazanosti uporabimo spodaj predpisane koncentracije. Po končanem delovanju pene vse površine dobro izperemo s čisto vodo.

Koncentracija: 3-8 %
Temperatura: sobna
Čas delovanja: 5-15 minut

NAVODILO ZA SKLADIŠČENJE

HD Plusfoam ne smemo skladiščiti pri temperaturi pod -5°C in ne nad 50°C!

OPOZORILA IN NASVETI

R35 Povzroča hude opekline.
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.
S36/37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.