

TASKI® Jontec Futur

Čistilo za odstranjevanje premazov

Opis

Močan odstranjevalec za učinkovito odstranjevanje emulzijskega premaza za tla in vzdrževalnih premazov iz trdih tal, odpornih na kemikalije.

Ključne lastnosti

- Visoko alkalen, hitro delujoč.
- Visoka moč vlaženja in emulgiranja.
- Nevtralna dišava.

Prednosti

- Hitro in učinkovito odstranjevanje talnih emulzij iz trdih tal, odpornih na alkalije, na primer PVC, vinil, kamen itd.
- Močno raztopljanje nakopičene in trdrovratne umazanije.
- Enostaven nanos.

Navodila za uporabo

1. Dozirajte izdelek v poln rezervoar za vodo.
2. Enakomerno nanesite raztopino.
3. Izdelek pustite delovati 5-10 minut.
4. Tla očistite z enokolutnim strojem in ustreznim filcem.
5. Mokro posesajte umazano raztopino in dvakrat temeljito sperite s čisto vodo.
6. Pustite, da se popolnoma posuši, pred nanosom dodatnega sloja.

Doziranje

TASKI Jontec Futur je treba razredčiti.

Vedro: 8% (1 L na 10 L) maksimalno 20%.

Ustrezen odmerek in temperatura prihranita stroške in zmanjšata vpliv na okolje.



° A.I.S.E.



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI® Jontec Futur

Tehnični podatki

Videz: Bistra, brezbarvna tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 13,2

pH vrednost (delovna raztopina): >12

Relativna gostota (20 °C): 1,07 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds.diversey.com.

Samo za profesionalno uporabo. Skladiščite v originalno zaprti embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam.

Kompatibilnost izdelka

Ne uporabljajte na talnih oblogah, občutljivih na alkalije, na primer linolej, pluta in surov les. Ne uporabljajte na talnih oblogah, občutljivih na topila, na primer asfalt. Takoj odstranite morebitne kapljice in madeže izdelka iz površin, občutljivih na kisino (les, barvane/lakirane površine) in jih temeljito sperite z vodo. Pred uporabo preizkusite združljivost materiala na majhnem, neopaznem mestu.

Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljeni v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami EC direktiv 73/404/EEC in EC 73/405/EEC in njihovih poznejših dopolnil.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Futur je na voljo v pakiranju 2x5 L.

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si