

TEHNIČNI LIST

KIEHL POLY-EX

Močno čistilo za odstranjevanje premazov za PVC, kamen ...



LASTNOSTI: Visoko alkalno, močno, skoraj nepeneče sredstvo za odstranjevanje premazov, posebej primerno za alkalno-odporne talne obloge. Hitro delujoče sredstvo brez neprijetnih vonjav. Hitro in učinkovito odstranjuje polimerne premaze in hkrati vzdržuje vrhnji film.

SESTAVA (skladno z 648/2004/EC):

Neionski tenzidi do 5 %, mila do 5 %, topila topna v vodi, alkali, dišave. Ph vrednost koncentrata: približno 13; raztopine, pripravljene za uporabo: približno 12.

UPORABA: Primerno za uporabo na vodo-odpornih in alkalno-odpornih talnih oblogah, kot so PVC, granit, opeka in kamen. Ni primeren za uporabo na linoleju in gumijastih tleh, prav tako ne na kalcitnih kamnih, kot so marmor in terako plošče. Če materiala talne obloge ne morete določiti, naprej preizkusite odpornost na majhnem delcu materiala.

NAVODILA: Premazana tla ali mikrozaščitene talne površine: razredčite 1-3 litre odstranjevalca v 8 litrih hladne vode.

Porazdelite odstranjevalec na tla, pustite delovati približno 10 minut, podrgnite, dodajte toplo vodo, v kolikor je potrebno, posesajte in temeljite sperite s čisto vodo.

Kihel ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe ali nanosa izdelka.