

TASKI® Jontec No1

Čistilo za odstranjevanje premazov brez izpiranja

Opis

Močan odstranjevalec premaza za učinkovito odstranjevanje talnih premazov in negovalnih slojev iz alkalno odpornih trdih talnih površin. Za razliko od običajnih sredstev, odstranjevalec premazov TASKI Jontec No1 zaradi svoje formulacije omogoči, da je talna površina pripravljena na ponoven nanos premaza brez potrebe po spiranju. To zmanjša običajen čas odstranjevanja za do 50 %.

Ključne lastnosti

- Močno alkalen odstranjevalec premaza.
- Visoka moč vlaženja in emulgacijska moč.
- Hitro in enostavno deluječe sredstvo, brez spiranja.
- Krtačenje ni potrebno pri višjih koncentracijah.

Prednosti

- Hitro in učinkovito odstranjevanje talnih emulzij iz trdih tal, odpornih na alkalijske, kot so na primer PVC, vinil, kamen.
- Močna raztopitev tudi najtrdrovratnejših slojev in umazanije.
- Prihrani do 50 % časa (v primerjavi z običajnimi odstranjevalci).
- Pri visokih koncentracijah ni potrebna uporaba stroja, le vedro in krpa.

Navodila za uporabo



1. Dozirajte izdelek v rezervoar/vedro napolnjeno z vodo.
2. Nanesite raztopino in odstranite umazano raztopino.
3. Ne pustite, da se posuši.
4. Izdelek pustite delovati 5-10 minut.
5. Tla očistite z enokolutnim strojem z ustreznim filcem (če se uporablja v visoki koncentraciji, izdelek ne potrebuje čiščenja).
6. Mokro posesajte tla, da odstranite ostanke.
7. Pustite tla, da se popolnoma posušijo, preden nanesete nov sloj. Za težko dostopna mesta uporabite do 25 % koncentracijo z mopom in vedrom, pustite delovati 10 minut in odstranite ostanke z mokrim sesalcem.

Doziranje

TASKI Jontec No1 je potrebno redčiti.

Dozirno vedro: 12,5 % (1,25 L / 10 L vedro) največ 25 %.

Ustrezen odmerek in temperatura prihranita stroške in zmanjšata vpliv na okolje.



© A.I.S.E.



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI® Jontec No1

Tehnični podatki

Izgled: Bistra, bledo rumena tekočina

pH vrednost (koncentrat): 13,2

pH vrednost (delovna raztopina): +/-12

Relativna gostota (20°C): 1,039 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Kompatibilnost izdelka

Uporablajte samo hladno vodo. Na poroznih in strukturiranih tleh temeljito sperite. Ne uporablajte na talnih oblogah, občutljivih na alkalije, na primer linolej, pluta in les. Ne uporablajte na talnih oblogah, občutljivih na topila na primer asfalt. Madeže in kapljice raztopine takoj odstranite s površin, občutljivih na alkalije (na primer podstavki, barvane/lakirane površine) z mokro krpo. Shranujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Pred uporabo preizkusite združljivost materiala na majhnem, neopaznem mestu.

Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami direktiv ES 73/404/EGS in 73/405/EGS ter njihovih poznejših sprememb.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec No1 je na voljo v 2x5 L.

barjans
www.barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 41/18 P99002
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si