

# Varnostni list

## SN STOVIL POWER 15 LT

V skladu z uredbama (ES) 1907/2006, (ES) 1272/2008, kakor je bila spremenjena.

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Identifikacija pripravka:

Komercialno ime: SN STOVIL POWER 15 LT

Komercialna koda: 1123

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba:

Alkalni detergent za industrijske pomivalne stroje

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

ITALCHIMICA s.r.l.

Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy

Phone +39 049 8792456

Odgovoren za dajanje na trg:

ITALCHIMICA s.r.l. ||Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy ||Phone +39 049 8792456

- [www.sanitecitalia.com](http://www.sanitecitalia.com)

Pristojne osebe, odgovorne za varnostni list:

[regulatory@italchimica.it](mailto:regulatory@italchimica.it)

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Centro Antiveleni (CAV) di Puglia, Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia.

Tel. 800183459 (h24)

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Kriteriji Uredbe ES 1272/2008 (Razvrstitev, pakiranje, označevanje):

⚠ Nevarno, Skin Corr. 1A, Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

⚠ Nevarno, Eye Dam. 1, Povzroča hude poškodbe oči.

Nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi in za okolje:

Ni drugih tveganj

#### 2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost:



Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:

P280 Nadenite si zaščitne rokavice in zaščitite oči/obraz.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Posebne oznake:

Nobena

Vsebuje

natrijev hidroksid; kaustičnasoda

tetranatrijev etilendiamintetraacetat

# Varnostni list

## SN STOVIL POWER 15 LT

Etidronska kislina  
kalijev hidroksid; jedek kalij  
Posebne določbe v skladu s Prilogo XVII uredbe REACH in poznejše spremembe:  
Nobena

2.3 Druge nevarnosti  
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji  $\geq 0,1\%$ .  
Druga tveganja:  
Ni drugih tveganj

Vsebina proizvoda:  
EDTA in njene soli 5 - 15 %  
Fosfonati, Polikarboksilat < 5 %

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1 Snovi

ni znano

#### 3.2 Zmesi

Nevarne sestavine, skladno z Uredbo CLP in njeno razvrstitvijo:

| Količina                 | Ime                                      | Identif. številka                                                                                               | Klasifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq 12.5\%$<br>- < 15% | natrijev hidroksid;<br>kaustičnasoda     | Indeks 011-002-00-6<br>številka:<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5<br>REACH št.: 01-<br>2119457892<br>-27-xxxx | <div> <div>2.16/1 Met. Corr. 1 H290</div> <div>3.2/1A Skin Corr. 1A H314</div> <div>3.3/1 Eye Dam. 1 H318</div> </div> <div> <div>Posebne mejne koncentracije:</div> <div>C <math>\geq 5\%</math>: Skin Corr. 1A H314</div> <div>2% <math>\leq</math> C &lt; 5%: Skin Irrit. 2 H315</div> </div> |
| $\geq 5\%$ -<br>< 7.5%   | tetranatrijev<br>etilendiamintetraacetat | Indeks 607-428-00-2<br>številka:<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9<br>REACH št.: 01-<br>2119486762<br>-27-xxxx   | <div> <div>3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</div> <div>3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332</div> <div>3.9/2 STOT RE 2 H373</div> <div>3.3/1 Eye Dam. 1 H318</div> </div>                                                                                                                                   |
| $\geq 2.5\%$<br>- < 5%   | kalijev hidroksid;<br>jedek kalij        | Indeks 019-002-00-8<br>številka:<br>CAS: 1310-58-3<br>EC: 215-181-3<br>REACH št.: 01-<br>2119487136<br>-33-0018 | <div> <div>3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</div> <div>3.2/1A Skin Corr. 1A H314</div> </div> <div> <div>Posebne mejne koncentracije:</div> <div>C <math>\geq 5\%</math>: Skin Corr. 1A H314</div> <div>2% <math>\leq</math> C &lt; 5%: Skin Corr. 1B H314</div> </div>                              |
| < 2.5%                   | Etidronska kislina                       | CAS: 2809-21-4<br>EC: 220-552-8<br>REACH št.: 01-<br>2119510391<br>-53-0001                                     | <div> <div>2.16/1 Met. Corr. 1 H290</div> <div>3.3/1 Eye Dam. 1 H318</div> <div>3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</div> </div>                                                                                                                                                                        |

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

V primeru stika s kožo:

Takoj slecite kontaminirana oblačila.

V primeru stika s proizvodom in tudi v primeru suma morebitnega stika, dele telesa takoj umijte z veliko količino tekoče vode in milom.

**TAKOJ SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.**

Umijte celotno telo (tuširanje ali kopel).

Kontaminirana oblačila takoj slecite in jih na varen način odstranite.

V primeru stika s kožo takoj umijte z veliko količino vode in milom.

V primeru stika z očmi:

V primeru stika z očmi dovolj dolgo in z odprtimi očesnimi vekami izpirajte z obilo vode, nato poiščite pomoč zdravnika oftalmologa.

Poškodovano oko zaščitite.

V primeru zaužitja:

NE spodbujajte bruhanja.

V primeru vdihavanja:

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in pustite počivati na toplem.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobeden

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list).

Oskrba:

Nobeden

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Voda.

Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

Sredstva za gašenje, ki se jih iz varnostnih razlogov ne sme uporabljati:

Nobeno posebej.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo pri eksploziji ali gorenju.

Pri gorenju nastajajo težki dimni plini.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

Uporabiti ustrezne dihalne naprave.

Ločeno zberite kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne je izpustiti v kanalizacijo.

Če je to varno izvedljivo, nepoškodovane vsebnike umaknite iz neposredno ogroženega območja.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nosite osebno varovalno opremo.

Osebe umaknite na varno mesto.

Glejte v točki 7 in 8 navedene zaščitne ukrepe.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite vstop v tla/podtalnico. Preprečite razlitje v površinske vode ali v kanalizacijo.

Kontaminirano vodo za pranje shranite in odstranite.

V primeru puščanja plina ali razlitja v vodne tokove, tla ali kanalizacijo obvestite pristojne organe.

Za zbiranje primeren material: vpojni in organski materiali, pesek

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Izperite z obilo vode.

#### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

Glejte tudi naslova 8 in 13

#### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

##### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in megle.  
Prazne vsebnike ne uporabite dokler niso očiščeni.  
Pred postopki prenosa se prepričajte, da v vsebnikih ni ostankov nezdružljivih materialov.  
Glejte tudi naslov 8 o priporočeni varovalni opremi.

Kontaminirana oblačila se mora pred vstopom v jedilnico zamenjati.  
Med delom ne jejte in ne pijte.

##### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite stran od hrane, pijač in krme.  
Inkompaktibilne snovi:  
Nobena posebej.  
Navodila za prostore:  
Primerno zračeni prostori.

##### 7.3 Posebne končne uporabe

Nobena posebna uporaba

#### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

##### 8.1 Parametri nadzora

natrijev hidroksid; kaustičnasoda - CAS: 1310-73-2  
ACGIH - STEL: Zgornja meja 2 mg/m<sup>3</sup> - Opombe: URT, eye, and skin irr  
tetranatrijev etilendiamintetraacetat - CAS: 64-02-8  
EU - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> - Opombe: Inalabile  
EU - TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> - Opombe: respirabile  
kalijev hidroksid; jekel kalij - CAS: 1310-58-3  
ACGIH - STEL: Zgornja meja 2 mg/m<sup>3</sup> - Opombe: URT, eye, and skin irr  
Mejna vrednost izpostavljenosti po DNEL  
tetranatrijev etilendiamintetraacetat - CAS: 64-02-8  
Strokovni delavec: 2.8 ppm - Uporabnik: 1.7 ppm - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek  
- Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek  
Strokovni delavec: 3 04 - Uporabnik: 2.8 mg/kg - Izpostavljenost: Oralno, človek -  
Frekvenca: Kratkotrajna (akutna)  
Uporabnik: 25 mg/kg - Izpostavljenost: Oralno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski  
učinek  
Mejna vrednost izpostavljenosti po PNEC  
tetranatrijev etilendiamintetraacetat - CAS: 64-02-8  
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 2.2 mg/l  
Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.22 mg/l  
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 43 mg/l  
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 0.72 mg/kg

##### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščita oči:  
Uporabite zaprte varnostne vizirje, ki so v skladu z EN 166, ne uporabljajte očesnih leč.  
Zaščita kože:  
Nosite oblačila, ki zagotavljajo popolno zaščito kože, npr. iz bombaža, gume, PVC-ja ali vitona.  
Zaščita rok:  
Uporabljajte zaščitne rokavice v skladu s standardom UNI EN 374-3 razreda 3 ali več (npr. PVC, neopren ali guma). Primernost in stabilnost rokavice sta odvisna od uporabe; na primer trajanje, kontaktno frekvenco in kemično odpornost materialov, zato mora končna izbira upoštevati posebne pogoje uporabe.  
Zaščita dihalnih poti:  
Za normalno uporabo ni potrebna.

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

Toplotna tveganja:  
Nobeden  
Nadzor izpostavljenosti okolja:  
Nobeden  
Ustrezen tehnološki nadzor:  
Nobeden

#### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

##### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| Značilnosti                                                       | Vrednost             | Metoda:                 | Opombe                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Agregatno stanje:                                                 | Tekoče               | --                      | --                                      |
| Barva:                                                            | svetlo rumen         | --                      | --                                      |
| Vonj:                                                             | Funkcija             | Vohalne                 | --                                      |
| Tališče/ledišče:                                                  | Ni relevantno        | --                      | --                                      |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:                | Ni relevantno        | --                      | --                                      |
| Vnetljivost:                                                      | ni znano             | --                      | --                                      |
| Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:                           | Ni relevantno        | --                      | --                                      |
| Vnetljiva točka:                                                  | ni znano             | --                      | --                                      |
| Temperatura samovžiga:                                            | Ni relevantno        | --                      | Parameter Ni Pomemben Za Vrsto Izdelka. |
| Temperatura razpadanja:                                           | Ni relevantno        | --                      | Parameter Ni Pomemben Za Vrsto Izdelka. |
| pH:                                                               | 13,50 +/- 0.5        | Instrumentalna Kontrola | --                                      |
| Kinematična viskoznost:                                           | ni znano             | --                      | --                                      |
| Topnost v vodi:                                                   | Odlično              | Preizkusi Interni       | --                                      |
| Topnost v olju:                                                   | Ni relevantno        | --                      | --                                      |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost): | Ni relevantno        | --                      | --                                      |
| Pritisk pare:                                                     | Ni relevantno        | --                      | Parameter Ni Pomemben Za Vrsto Izdelka. |
| Gostota in/ali relativna gostota:                                 | 1.2000 +/-0,01 gr/ml | --                      | --                                      |

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

|                          |               |    |    |
|--------------------------|---------------|----|----|
| Relativna parna gostota: | Ni relevantno | -- | -- |
| Lastnosti delcev:        |               |    |    |
| Velikost delcev:         | ni znano      | -- | -- |

9.2 Drugi podatki  
Nobenih drugih ustreznih informacij

#### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

##### 10.1 Reaktivnost

Stabilna v normalnih pogojih

##### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilna v normalnih pogojih

##### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ne mešati z drugimi izdelki. Lahko bi razvili nevarni plini.

##### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

V normalnih pogojih je stabilno.

##### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena posebno.

##### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nobena.

#### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

##### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikološki podatki izdelka:

ni znano

Toksikološki podatki glavnih snovi, ki jih najdemo v izdelku:

tetranatrijev etilendiamintetraacetat - CAS: 64-02-8

a) akutna strupenost:

Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 1780 mg/kg

kalijev hidroksid; jedek kalij - CAS: 1310-58-3

a) akutna strupenost:

Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 333 mg/kg

Etidronska kislina - CAS: 2809-21-4

a) akutna strupenost:

Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 1878 mg/kg

Testiranje: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 6.000 mg/kg

Če ni drugače navedeno, se spodaj navedeni podatki iz zahtev Uredbe (EU)2020/878 ne upoštevajo.:

a) akutna strupenost;

b) jedkost za kožo/draženje kože;

c) resne okvare oči/draženje;

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

e) mutagenost za zarodne celice;

f) rakotvornost;

g) strupenost za razmnoževanje;

h) STOT - enkratna izpostavljenost;

i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost;

j) nevarnost pri vdihavanju.

##### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev:

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

Ni endokrinih motilcev v koncentraciji  $\geq 0,1\%$ .

#### ODDELEK 12: Ekološki podatki

##### 12.1 Strupenost

Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.  
tetranatrijev etilendiamintetraacetat - CAS: 64-02-8

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: LC50 - Vrste: Riba = 792 mg/l - Trajanje v h: 96

##### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

ni znano

##### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

ni znano

##### 12.4 Mobilnost v tleh

ni znano

##### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

vPvB snovi: Nobena - PBT snovi: Nobena

##### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni endokrinih motilcev v koncentraciji  $\geq 0,1\%$ .

##### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Nobeden

#### ODDELEK 13: Odstranjevanje

##### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Če je mogoče, predelajte. Pošljite v usposobljena odlagališča ali v zažig pod kontroliranimi pogoji. Ravnajte se po lokalnih in državnih normah.

#### ODDELEK 14: Podatki o prevozu



##### 14.1 Številka ZN in številka ID

ADR-UN Number: 1719

IATA-UN Number: 1719

IMDG-UN Number: 1719

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR-Shipping Name: ALKALNA JEDKA TEKOČINA, N.D.R. (natrijev hidroksid)

IATA-Shipping Name: ALKALNA JEDKA TEKOČINA, N.D.R. (natrijev hidroksid)

IMDG-Shipping Name: ALKALNA JEDKA TEKOČINA, N.D.R. (natrijev hidroksid)

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR-Class: 8

ADR - Identifikacijska številka nevarnosti: 80

IATA-Class: 8

IATA-Label: 8

IMDG-Class: 8

##### 14.4 Skupina embalaže

ADR-Packing Group: II

IATA-Packing group: II

IMDG-Packing group: II

##### 14.5 Nevarnosti za okolje

ADR-Onesnažuje okolje po: Ne

IMDG-Marine pollutant: No

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

IMDG-EmS: F-A,  
S-B

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR-Subsidiary hazards: -  
ADR-S.P.: 274  
ADR-Prevozna skupina (Kod omejitve za predore) : 2 (E)  
IATA-Passenger Aircraft: 851  
IATA-Subsidiary hazards: -  
IATA-Cargo Aircraft: 855  
IATA-S.P.: A3 A803  
IATA-ERG: 8L  
IMDG-Subsidiary hazards: -  
IMDG-Stowage and handling: Category A  
IMDG-Segregation: SG22 SG35 SGG18

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO ni znano

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Dir. 98/24/ES (Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu)

Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost)

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Uredba (ES) št. 790/2009 (1. ATP CLP) in (EU) št. 758/2013

Uredba (EU) 2020/878

Uredba (EU) št. 286/2011 (2. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 618/2012 (3. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 487/2013 (4. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 944/2013 (5. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 605/2014 (6. ATP CLP)

Uredba (EU) 2015/1221 (7. ATP CLP)

Uredba (EU) 2016/918 (8. ATP CLP)

Uredba (EU) 2016/1179 (9. ATP CLP)

Uredba (EU) 2017/776 (10. ATP CLP)

Uredba (EU) 2018/669 (11. ATP CLP)

Uredba (EU) 2018/1480 (13. ATP CLP)

Uredba (EU) 2019/521 (12. ATP CLP)

Uredba (EU) 2020/217 (14. ATP CLP)

Uredba (EU) 2020/1182 (15. ATP CLP)

Uredba (EU) 2021/643 (16. ATP CLP)

Omejitve, povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in poznejše spremembe:

Obmedzenia vo vzťahu s výrobkom:

Omejitev 3

Obmedzenia vo vzťahu s obsiahnutými látkami:

Omejitev 75

Hlapna Organska Spojina - HOS = 0.00 %

Hlapna Organska Spojina - HOS = 0.00 g/Kg

Hlapna Organska Spojina - HOS = 0.00 g/l

Kjer je mogoče, se ravnajte po naslednjih normativah:

Direktiva 2012/18/EU (Seveso III)

Uredba (ES) št. 648/2004 (detergentih).

Dir. 2004/42/ES (hlapnih organskih spojin)

Določbe v zvezi z direktivo EU 2012/18 (Seveso III)



## Varnostni list

# SN STOVIL POWER 15 LT

Kategorija Seveso III v skladu s Prilogo 1, del 1  
NA

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena za mešanice

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo stavkov, navedenih v paragrafu 3:

H290 Lahko je jedko za kovine.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

| Razred in kategorija nevarnosti | Številka    | Opis                                                                                          |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Met. Corr. 1                    | 2.16/1      | Snov ali zmes, jedka za kovine, Kategorija 1                                                  |
| Acute Tox. 4                    | 3.1/4/Inhal | Akutna strupenost (pri vdihavanju), Kategorija 4                                              |
| Acute Tox. 4                    | 3.1/4/Oral  | Akutna strupenost (oralno), Kategorija 4                                                      |
| Skin Corr. 1A                   | 3.2/1A      | Jedkost za kožo, Kategorija 1A                                                                |
| Skin Corr. 1B                   | 3.2/1B      | Jedkost za kožo, Kategorija 1B                                                                |
| Skin Irrit. 2                   | 3.2/2       | Draženje kože, Kategorija 2                                                                   |
| Eye Dam. 1                      | 3.3/1       | Hude poškodbe oči, Kategorija 1                                                               |
| STOT RE 2                       | 3.9/2       | Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - ponavljajoča se izpostavljenost, Kategorija 2 |

Odstavki spremenjeni od prejšnje revizije:

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ODDELEK 16: Drugi podatki

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

| Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 | Postopek razvrščanja |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Skin Corr. 1A, H314                              | metoda izračuna      |
| Eye Dam. 1, H318                                 | metoda izračuna      |

Ta dokument je pripravila pristojna oseba, ki je ustrezno usposobljena  
Glavni bibliografski viri:

## Varnostni list

### SN STOVIL POWER 15 LT

ECDIN Informacijska mreža za okoljske podatke za kemikalije Skupno raziskovalno središče,  
Komisija Evropskih skupnosti

SAX NEVARNE LASTNOSTI INDUSTRIJSKIH MATERIALOV 8. izdaja Van Nostrand Reinold

Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost in popolnost teh informacij glede na svojo specifično uporabo.

Ta list razveljavlja in nadomešča vsako predhodno izdajo

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu.                               |
| ATE:        | Ocena akutne strupenosti                                                                                |
| ATEmix:     | Ocena akutne strupenosti (Zmesi)                                                                        |
| CAS:        | Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva).                                     |
| CLP:        | Razvrščanje, etiketiranje, pakiranje.                                                                   |
| DNEL:       | Izpeljane vrednosti brez učinka.                                                                        |
| EINECS:     | Evropski seznam obstoječih snovi.                                                                       |
| GefStoffVO: | Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija.                                                                       |
| GHS:        | Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij.                                 |
| IATA:       | Mednarodno združenje za zračni transport.                                                               |
| IATA-DGR:   | Predpis za prevoz nevarnih snovi v zračnem prometu "Mednarodnega združenja za zračni transport" (IATA). |
| ICAO:       | Mednarodna organizacija civilnega letalstva.                                                            |
| ICAO-TI:    | Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva".                                        |
| IMDG:       | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                                                    |
| INCI:       | Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin.                                                           |
| KSt:        | Koeficient eksplozivnosti.                                                                              |
| LC50:       | Letalna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije.                                                |
| LD50:       | Letalna doza za 50 odstotkov testne populacije.                                                         |
| PNEC:       | Predvidena koncentracija brez učinka.                                                                   |
| RID:        | Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici.                                           |
| STEL:       | Meja za kratkotrajno izpostavljenost.                                                                   |
| STOT:       | Specifično strupeno za ciljne organe.                                                                   |
| TLV:        | Mejna vrednost izpostavljenosti.                                                                        |
| TWA:        | Časovno vrednoteno povprečje                                                                            |
| WGK:        | Nemški razred nevarnosti za vodo.                                                                       |