

GRESOBEL

ČISTILO ZA TLA IN GRES KERAMIČNE POVRŠINE Z NIZKIM PENJENJEM



- Preprosto odstrani vse vrste umazanije, tudi najtrdovratnejše madeže.
- Posebej primerno za površine iz gres keramike.
- Ponovno vrne prvotni izgled površinam.



PRIPOROČILA

V točkah, kjer se umazanija nabira, pustite delovati nekaj sekund in nato nadaljujte s strojnim čiščenjem. Pri čiščenju ozkih predelov, ki so nedosegljivi s strojem, priporočamo uporabo drugih čistilnih pripomočkov. Sredstvo GRESOBEL je učinkovito pri čiščenju vrtnega pohištva iz bele plastike.

OPIS


Nabiranje umazanije na prometnih pločnikih, velikih komercialnih površinah in splošnih industrijskih pločnikih prinaša neprijetne posledice, ki lahko ogrožajo podobo zgradbe ter varnost strank in delavcev. GRESOBEL je sredstvo z nizkim nadzorovanim penjenjem in visoko močjo odstranjevanja. Namenjen je čiščenju tal, še posebej primeren pa je za strojno čiščenje površin iz gres keramike. Posebna formulacija z izjemno močjo razmaščevanja zagotavlja odstranitev vseh vrst umazanije z vseh tipov tal, še posebej ne drseče gres keramike. Zahvaljujoč svoji izjemni belilni moči posivelim ploščicam povrne prvoten videz. Če sredstvo razredčite v skladu z navodili za uporabo, je primerno za vsakodnevno in izredno čiščenje ter zagotavlja najboljši rezultat čiščenja.

GRESOBEL

SREDSTVO ZA TLA IN GRES KERAMIČNE POVRŠINE Z NIZKIM PENJENJEM

LASTNOSTI

Izgled	Bistra/prozorna tekočina
Barva	Fluorescentna zelena
Vonj	Šibek
Teža	1.270 ± 0.020 g/ml
Topnost v vodi	Popolna v vseh razmerjih
pH	14
Kemijske lastnosti	Anionski - neionski



MOČ PENJENJA

Nizka

RAZPOLOŽLJIVO PAKIRANJE

6 kg embalaža (2 kosa v pakiranju)

šifra posameznega artikla - 016GRWH0006

NAČIN UPORABE

VSAKODNEVNO ČIŠČENJE TAL

Redčite z vodo na 1–3 %.

Nanesite s primernimi pripomočki.

Sredstva, razredčenega pri teh koncentracijah, ne izpirajte.

IZREDNO ČIŠČENJE

V primeru trdovratne umazanije ali obsežnega čiščenja uporabite izdelek, razredčen na 5–10 %, s čistilnim strojem ali enokolutnim strojem z rjavim/zelenim filcem.

ZA PROFESIONALNO UPORABO.

Izdelek ohrani svoje lastnosti, če je shranjen v originalno zaprti embalaži, v hladnem in suhem prostoru, na temperaturi med 5 °C in 35 °C.