

TASKI® Jontec Satin & Care

Premaz za tla

Opis

Premaz za tla, ki zagotavlja svilenat lesk na večini gladkih in vodoodpornih tal. Njegova tehnologija zagotavlja vrhunski oprijem na večini tal in nudi odlično odpornost proti praskam in umazaniji. Zagotavlja nižje stroške vzdrževanja in izboljšuje produktivnost.

Ključne lastnosti

- Zagotavlja svileno zaščitno plast.
- Trda in trpežna zaščita, odporna na obrabo.
- Odličen oprijem za večino vrst tal.
- Odporen proti zdrsu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).
- Enostaven za popravilo.

Prednosti

- Izboljša naravni videz tal z zagotavljanjem svilene sijaja.
- Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi v gostem prometu.
- Primerno za večino tal, kot so vinil, sintetika, linolej, kamen, premazan les in pluta. Enakomerno se razporedi za popolno izravnavo.
- Zagotovljeno preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene in stranke.
- Reagira na večino metod vzdrževanja.
- Primerno za tradicionalne nanose z mopom, vedrom ali aplikatorji za poliranje.

Navodila za uporabo

1. Obdelujte le temeljito očiščena in popolnoma suha tla. Porozna in poškodovana tla pred nanosom obdelajte z zaščitnim premazom za tla podjetja Diversey.
2. Izdelek nanesite na tla v manjših količinah in ga enakomerno razporedite, ko je še moker, v prekrivajočih se pasovih širine 1-1,5 m.
3. Pustite, da se popolnoma posuši.
4. Pred nanosom naslednjih plasti, polirajte z enokolutnim strojem.
5. Nanesite drugo plast in po potrebi še dodatne plasti na enak način, pri čemer po vsaki plasti, vključno z zadnjo, izvedete poliranje.

Odstranjevanje premaza in ponovni nanos

1. Uporabite odstranjevalec premaza Diversey za odstranitev ene plasti premaza in z čistilnim strojem ali mokrim sesalnikom poberite umazano raztopino.
2. Pred nanosom dodatne plasti, pustite, da se popolnoma posuši.

Doziranje

Pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno.

Poraba izdelka:


Minimalno 20 ml/m² - maksimalno 30 ml/m²

**Izdelek ne vsebuje namerno dodanih PFAS.

*Ta odmerek velja za optimalne pogoje, priporočila se lahko razlikujejo, zato se za navodila posvetujte s predstavnikom podjetja Diversey



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Satin & Care

Tehnični podatki

Izgled: Mlečna, svetlo rjava tekočina

pH vrednost (koncentrat): 8,8

pH vrednost (delovna raztopina): 8,8

Relativna gostota (20°C): 1,03

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds.diverse.com.

Hranite v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Le za profesionalno rabo.

Kompatibilnost izdelka

Obdelujte le temeljito očiščena in popolnoma suha tla. Ne redčite ali mešajte z drugimi sredstvi. Na uporabljajte na strukturirani plastiki (vinil), nezaščitenem lesu ali pluti. Glede talnih površin z gumijastimi žebli, se posvetujte s strokovnjakom. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih.

Odobritve

Odpornost proti zdrsu najmanj 0,7 (ASTMD D 2047).

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Satin & Care je na voljo 2x5 L.

www.diverse.com

barjans.si

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 29/07/2024 en (K02347)

