

Čistilo za strojno pomivanje

F 8500

Tekoči, visoko alkalni detergent z vsebnostjo aktivnega klora

POROČJE UPORABE:

- Za uporabo v profesionalnih pomivalnih strojih.
- Primerno za pomivanje posode iz stekla, plastike, porcelana, nerjavečega jekla ter jedilnega pribora in kuhinjskih pripomočkov.
- Ni primerno za srebro, aluminij (tudi eloksiran) in kovinske zlitine.
- Učinkovito odstranjuje zasušene madeže od kave in čaja ter druge obarvanosti.
- Učinkovito odstranjuje zasušene ostanke hrane.

Za popolne rezultate pomivanja priporočamo uporabo posebej razvitega sistema Winterhalter, ki vključuje ustrezen pomivalni stroj, kemijo in pripravo vode.



DOZIRANJE:

Z avtomatsko dozirno opremo, odvisno od stopnje umazanosti in kakovosti vode. Pri modelih UC V02 in PT V02 je osnovno nastavitev mogoče enostavno prilagoditi prek baze podatkov kemikalij za usklajeno doziranje. Ta detergent spada v skupino detergentov DT06.

Za doseganje popolnih rezultatov pomivanja naj nastavitvev doziranja detergenta opravi servis podjetja Winterhalter.

Kvaliteta vode	Doziranje v ml/l	°dH	[μS/cm]	ppm CaCO ₃
Osmoza	2.0 – 2.5	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Mehka	2.6 – 3.4	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Srednja	3.5 – 5.0	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Trda	–	> 14	> 420	> 249



PREDNOSTI IZDELKA:

- Visoko koncentrirana formulacija
- Odlična učinkovitost čiščenja
- Zelo dobra topnost škroba
- Zelo dobra topnost maščob
- Zelo učinkovito odstranjevanje beljakovin
- Zelo dober belilni učinek

SESTAVINE:

Alkalije, belilno sredstvo na osnovi klora

Izdelek ne vsebuje fosfatov.

Izdelki Winterhalter so popolnoma brez NTA in EDTA.

Čistilo za strojno pomivanje

F 8500

VELIKOST EMBALAŽE:

5 l	kanister
12 kg	kanister
25 kg	kanister
190 l	sod

TEHNIČNI PODATKI:

Barva	Rumenkasta
Vonja	klor
pH vrednost	14
Rok uporabe	12 mesecev
Pogoji skladiščenja	hladno, temno, do 25 °C
Gostota	1.27 g/cm ³
Titracijski faktor	0.54

ODSTRANJEVANJE PRAZNE EMBALAŽE:

- Popolnoma izpraznjena embalaža je primerna za recikliranje in jo lahko končni uporabnik odstrani v skladu z lokalnimi predpisi.
- Informacije o odstranjevanju ostankov izdelka so na voljo v ustreznem varnostnem listu.

POMEMBNO:

- Izdelek ni namenjen splošni uporabi. Samo za profesionalno uporabo!
- Barvna odstopanja izdelka so posledica surovin in pogojev skladiščenja ter ne vplivajo na kakovost.
- Skladiščenje in transport izdelka sta dovoljena le v pokončnem položaju in v originalni embalaži. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in zaščitite pred zmrzaljo.
- Nikoli ne mešajte z drugimi izdelki in izdelka ne prelivajte v druge posode, kot so steklenice, ki niso namenjene za ta namen!
- Upoštevajte navodila za uporabo ustreznega pomivalnega stroja Winterhalter!
- Posode, cevi in dozirno opremo je treba pred menjavo izdelka sprati s svežo vodo.

- Za varno in natančno polnjenje integriranih rezervoarjev v modelih Winterhalter UC je na voljo lijak (60 005 163). Da bi se izognili zamenjavam, se sme detergent dolivati samo v rezervoarje z belo barvo pokrova.
- Detergent se lahko uporablja v kombinaciji z vsemi običajnimi sredstvi za izpiranje za profesionalne pomivalne stroje in je primeren za uporabo v živilskem sektorju.
- Za podporo programu samočistilnega delovanja pomivalnega stroja se priporoča uporaba čistilne tablete Winterhalter A 15 MC.
- Za zagotavljanje dolge življenjske dobe in zanesljivosti pomivalnega stroja je treba vse filtre očistiti po koncu delovanja. Da bi se izognili koroziji, pustite stroj rahlo odprto, da se notranjost posuši.
- Za čiščenje in vzdrževanje nerjavečih jeklenih pokrival pomivalnega stroja se priporoča uporaba polirnega sredstva Winterhalter A 162 za nerjaveče jeklo.
- Parametri pomivanja morajo biti skladni z DIN smernicami (DIN 10510 do 10512 in DIN 10522). Upoštevati je treba tudi priporočila delovne skupine za profesionalno pomivanje posode. V tem kontekstu se lahko sklicujete na: www.akggs.de
- Varnostni list izdelka, tehnični list in navodila za uporabo so na voljo na: www.winterhalter.co.uk

VARNOSTNA OPOZORILA:

H290	Lahko je jedko za kovine.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+ P330+ P331	PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+ P361+ P353	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P304+ P340	PRI VDIHAVANJU: Preneši osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+ P351+ P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501	Odstraniti vsebino/posodo ...
EUH031	V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.