

swingo® 350 B / E

Čistilni stroj za ribanje in sesanje

Ključne lastnosti

- Dostopnost omejenih območij
- Učinkovitost čiščenja in sušenja
- Varnost in zanesljivost
- Enostavnost in robustnost

Dostopnost omejenih območij

Zaradi nizke višine ohišja stroja in ročaja, ki se lahko zloži nazaj, lahko stroj doseže pod ovire, kot na primer mize in stojala. Valjčna krtača, ki je nastavljena na stran, omogoča čiščenje od robovih in dostop do vogalov. Šoba za brisanje pred krtačo pomaga odstraniti čistilno raztopino tudi ob premikanju stroja nazaj.

Učinkovitost čiščenja in sušenja

V primerjavi z ročnim čiščenjem, stroj zagotavlja višjo raven higiene in izboljša videz tal ter doslednost rezultatov. To se doseže z maksimalnim čistilnim delovanjem in inovativno šobo, v obliki črke V, ki vodi do odličnih rezultatov sušenja, tudi na zahtevnih tleh, kot so ploščice z globokimi fugami, neravna ali strukturirana tla.

Varnost in enostavnost

Zaradi odličnih rezultatov sušenja je nevarnost padcev zaradi zdrsa na mokrih tleh minimalna. TASKI swingo 350B je zato popolna rešitev za dnevno čiščenje, tudi na območjih kjer je veliko obiskovalcev. Ergonomično oblikovan, po višini nastavljen ročaj z zaščito za roke, omogoča varno in udobno uporabo stroja.

Zanesljivost in robustnost

Stroj je zelo robusten in vzdržljiv, primeren za najtežja opravila čiščenja, zaradi česar je eden najbolj zanesljivih strojev njegove vrste na trgu.



swingo® 350 B / E

Tehnični podatki	TASKI® swingo® 350 B	TASKI® swingo® 350 E
Teoretična zmogljivost	1140m ² /h	1140m ² /h
Delovna širina	38 cm	38 cm
Širina sesalne šobe	55 cm	55 cm
Rezervoar čiste / umazane vode	10 L/10 L	10 L/10 L
Nazivna napetost	24 V	220-240V/50-60 Hz
Kapaciteta / avtonomija baterije	25 Ah/C5-do 1 ure	/
Teža (v stanju pripravljenosti)	67 kg	46 kg
Mere (D x Š x V)	79 x 45 x 43 cm	79 x 45 x 43 cm
Pritisk ščetk	17 kg	22 kg
Nivo glasnosti	<70 dB(A)	<70 dB(A)
Dolžina kabla	/	25m

Artikel	Šifra artikla
TASKI® swingo® 350B	7516862
TASKI® swingo® 350B BMS	
TASKI® swingo® 350E	

Dodatki	Šifra artikla
Standardna cilindrična krtača	7516863
Trda cilindrična krtača	7516864
Krtača z aktivnimi vlakni	7518532

Dodatne lastnosti

Enota za krtačo in šobo: Krtačo in šobo je mogoče enostavno odstraniti za čiščenje. Tudi za zamenjavo strgala šobe ne potrebujemo orodja.

BMS (Battery Management System): Sistem za upravljanje baterije: Polnilnik baterij, ki je vgrajen v stroj, preprečuje globoko praznjenje baterije in spremlja proces polnjenja.

Regulacija vode: Pretok vode je mogoče individualno regulirati preko krmilnikov, glede na stopnjo in vrsto umazanje.

Ročaj: Ročaj je ergonomsko oblikovan in nastavljen po višini, kar omogoča udobno uporabo stroja.